


EGE-M-ED Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel

Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO 24° DKO Dichtkegel



X2) Eolastic-Dichtung ED X1) O-Ring OR

Bau-Reihe	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	
											CF	71
L ³⁾	06	M 10x1,0	2,5	14	24,5	8	14	14	27	EGE06LMED	500	315
	08	M 12x1,5	4,0	17	26,5	12	17	17	45	EGE08LMED	500	315
	10	M 14x1,5	6,0	19	27,5	12	19	19	57	EGE10LMED	500	315
	12	M 16x1,5	8,0	22	30,5	12	22	22	82	EGE12LMED	400	315
	12	M 22x1,5	8,0	27	27,0	14	27	22	92	EGE12LM22X1,5ED	400	315
	15	M 18x1,5	10,0	24	31,5	12	24	27	113	EGE15LMED	400	315
	15	M 22x1,5	10,0	27	32,0	14	27	27	142	EGE15LM22X1,5ED	400	315
	18	M 22x1,5	13,0	27	31,5	14	27	32	148	EGE18LMED	400	315
	22	M 26x1,5	17,0	32	32,5	16	32	36	203	EGE22LMED	250	160
	28	M 33x2,0	22,0	40	35,0	18	41	41	289	EGE28LMED	250	160
	35	M 42x2,0	28,0	50	42,5	20	50	50	511	EGE35LMED	250	160
	42	M 48x2,0	34,0	55	46,5	22	55	60	711	EGE42LMED	250	160
S ⁴⁾	06	M 12x1,5	2,5	17	27,0	12	17	17	47	EGE06SMED	800	630
	08	M 14x1,5	4,0	19	29,5	12	19	19	65	EGE08SMED	800	630
	10	M 16x1,5	6,0	22	32,0	12	22	22	91	EGE10SMED	800	630
	12	M 18x1,5	8,0	24	34,0	12	24	24	112	EGE12SMED	630	630
	14	M 20x1,5	9,0	26	36,5	14	27	27	153	EGE14SMED	630	630
	16	M 22x1,5	11,0	27	37,0	14	27	30	174	EGE16SMED	630	400
	20	M 27x2,0	14,0	32	43,0	16	32	36	274	EGE20SMED	420	400
	25	M 33x2,0	18,0	40	48,0	18	41	46	497	EGE25SMED	420	400
	30	M 42x2,0	23,0	50	51,0	20	50	50	691	EGE30SMED	420	400
	38	M 48x2,0	30,0	55	60,0	22	55	60	957	EGE38SMED	420	315

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

³⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$\frac{PN (bar)}{10} = PN (MPa)$

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	EGE16SMEDCF	NBR
Edelstahl	71	EGE16SMED71	VIT